NISE 52-SERIE

TECHNISCHE DATEN

Vorderseite

Rückseite

Apollo Lake

Modell	NISE 52
Artikelnr.	165244

SYSTEM

CPU	Intel® Celeron® J3455 QC 1,50 GHz
Chipsatz	SoC
RAM	8 GB DDR3L SO-DIMM (max 8 GB)
HDD /SSD	128 GB SATA-6G mSATA
mSATA / CF / SIM Sockel	1 x nano SIM-Karte Sockel

SCHNITTSTELLEN

Grafik	3 x HDMI
Serielle Ports	3 x RS-232, 1x RS-232/422/485 mit Autoflow Control
USB	6 x USB3.0 2 x USB 2.0
Ethernet	3 x Intel® I210 Gigabit-LAN
Audio	Line-out
Sonstiges	4x GPI, 4x GPO
Erweiterungen PCI / PCIe	–
Sonstige Erweiterungen	2 x Mini-PCIe für optional eWLAN / BT / 4G LTE & mSATA Module 1 x Antennen Einbauplatz

WEITERE DATEN

Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise
Betriebstemperatur	0°C bis +45°C mit Luftströmung gemäß IEC60068-2-1; IEC60068-2-2; IEC60068-2-14
Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	10% bis 90%
Stromversorgung	24 V, 60 W Power Adapter
Maße (B x H x T)	162 x 26 x 150 mm
Im Lieferumfang	Kurzanleitung, Treiber-CD, Netzteil, Netzkabel, 2 x Montageschiene, Windows Recovery Medium

Spectra GmbH & Co. KG
vertrieb@spectra.de

Sales office Austria
vertrieb@spectra-austria.at

Spectra (Schweiz) AG
vertrieb@spectra.ch